Digital Bürette DB und Flaschenaufsatzdispenser

Digital Bürette DB

CE

Eine Digital-Bürette, die jeden Praktiker begeistern wird:

- schnelles Titrieren, da man die Geschwindigkeit des Kolbens selbst steuert
- genaues Titrieren, weil die Auflösung 0,01 ml bei 0,2% Richtigkeit beträgt
- großer Titrierbereich bis 99,99 ml
- verlustfreies Ansaugen und Entlüften
- Messwertspeicher für 500 Serientitrationen
- per Knopfdruck umstellbar von "Titrieren" auf "Dispensieren"
- Titrier-Anzeige: 99,99 ml
- Temperatur: 15-40°C

Hinweis: Nicht mit Flusssäure oder Lösungen verwenden, die Platin-Iridium, PTFE, FEP oder Tefzel angreifen. Kristallisierende oder Korpuskuläre Flüssigkeiten vermeiden.

Volumen ml	Auflösung ml	Richtigkeit %	Präzision %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
50	0,01	0,2	0,1	1	29 70 014

Flaschenaufsatzdispenser

Flaschendispenser zum präzisen und schnellen Dosieren von Flüssigkeiten direkt aus der Reagenzflasche.
Das bewährte Flaschendosiergerät ohne Parallaxenfehler in der Volumeneinstellung.
Sechs Modelle im Bereich von 0,25 ml bis 100 ml.

- einfache und gut reproduzierbare Volumeneinstellung, die gegen versehentliches Verstellen gesichert ist
- Ventilkopf um 360° drehbar
- Kanüle um 180° drehbar, dadurch fließt die Flüssigkeit restlos in der Flasche zurück
- vollständig bei 121°C autoklavierbar, kann zur Reinigung fast komplett demontiert werden
- alle reagenzberührenden Teile sind aus chemisch-resistenten Materialien hergestellt: Platinfeder, Keramikventilkugeln, PTFE Kolben, Zylinder aus Borosilikatglas 3.3.
- geeignet für nahezu alle Flüssigkeiten
- nicht geeignet für PTFE aufquellende Lösungsmittel, Flusssäure, Chemikalien, die mit Platin-Iridium-Legierungen regieren
- Jedes Gerät ist einzeln getestet und wird mit einer Konformitätsbescheinigung geliefert

Volumen-Bereich ml	Modell	Schritte ml	R < ± %	V < %	Verpackungs-Einheit	Bestell-Nr.
0,25-2,5	D1	0,05	0,012	0,002	1	29 70 001
0,5-5	D2	0,10	0,03	0,005	1	29 70 002
1-10	D3	0,20	0,06	0,01	1	29 70 003
2,5-25	D4	0,50	0,15	0,025	1	29 70 004
5-50	D5	1,00	0,3	0,05	1	29 70 005
10-100	D6	2,00	0,5	0,1	1	29 70 006

R = Richtigkeit, V = Variationskoeffizient